



# Colección *Kim*



INSTALIMP<sup>®</sup>  
TREATMENT

ANTI-MANCHAS  
HYDROFUGO

ANTI-ESTRECHURAS  
ANTI-FADING

COMPOSICIÓN / COMPOSITION:	100% PES.
ANCHO / WIDTH:	140 cm
PESO / WEIGHT:	370 gr./ m <sup>2</sup> - 520 gr./ ml
RESISTENCIA DE ROTURA AL RASGADO: TEAR STRENGTH	
URDIMBRE / WARP:	3.2 MM
TRAMA / WEFT:	2.7 MM
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: ABRASION RESISTANCE	>30.000 ISO 12947-2: 1998
CICLOS MARTINDALE:	
SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ: COLOUR FASTNESS TO LIGHT	5 UNE 40187 / BS 1006-B02
SOLIDEZ A LA LIMPIEZA EN SECO: RUBBING SOLVENTS	5 ISO 105D01
SOLIDEZ DE LOS COLORES AL LAVADO: RUBBING FASTNESS IN HUMID STATE	4/5 ISO 105D01
RESISTENCIA AL PILLING: PILLING RESISTANCE	4/5 ISO / DIS 12945-1
CONDICIONES DE LAVADO: CARE INSTRUCTIONS	