



colección

Lucca



INSTALIMP[®]
TREATMENT



COMPOSICIÓN / COMPOSITION:

100% PES.

ANCHO / WIDTH:

140 cm

PESO / WEIGHT:

360 gr./ m² - 500 gr./ ml

RESISTENCIA DE ROTURA AL RASGADO:
TEAR STRENGTH

URDIMBRE / WARP:

3.5 mm BS- 3320:1998

TRAMA / WEFT:

3.5 mm BS- 2543:1995

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:
ABRASION RESISTANCE

CICLOS MARTINDALE:

30.000 ISO 12947-2: 1998

SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ:
COLOUR FASTNESS TO LIGHT

4 UNE 40187 / BS 1006-B02

SOLIDEZ A LA LIMPIEZA EN SECO:
RUBBING SOLVENTS

4 ISO 105D01

SOLIDEZ DE LOS COLORES AL LAVADO:
RUBBING FASTNESS IN HUMID STATE

4 ISO 105D01

RESISTENCIA AL PILLING:
PILLING RESISTANCE

4 ISO / DIS 12945-1

CONDICIONES DE LAVADO:
CARE INSTRUCTIONS

