

colección

# LEVANTE

COMPOSICIÓN / COMPOSITION:	100% PES
ANCHO / WIDTH:	140 cm.
PESO / WEIGHT:	305 gr./m <sup>2</sup>
RESISTENCIA DE LAS COSTURAS: SEAM STRENGTH	
URDIMBRE:	2.8 mm. ISO 13936-2
TRAMA:	2.8 mm. ISO 13936-2
RESISTENCIA DE ROTURA AL RASGADO:	
URDIMBRE:	414 N ISO 13935-2
TRAMA:	678 N ISO 13935-2
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: ABRASION RESISTANCE	
CICLOS/MARTINDALE:	≥40.000 ISO 12947-2: 1998
SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ: COLOUR FASTNESS TO LIGHT	4-5 UNE 40187 / BS 1006-B02
SOLIDEZ A LA LIMPIEZA EN SECO: RUBBING SOLVENTS	5 ISO 105-X12
SOLIDEZ DE LOS COLORES AL LAVADO: RUBBING FASTNESS IN HUMID STATE	4-5 ISO 105-X12
RESISTENCIA AL PILLING: PILLING RESISTANCE	5 ISO/DIS 12945-1

